

# LE AUTOBETONIERE

| <b>Descrizione :</b>                                       | <b>U.m.</b> |              |              |               |               |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| Capacità nominale                                          | M3          | 7            | 8            | 9             | 10            |
| Volume geometrico                                          | Lt.         | 12150        | 13800        | 14800         | 16500         |
| Linea d'acqua                                              | Lt.         | 7170         | 8200         | 9190          | 10550         |
| Tasso di riempimento                                       | %           | 59           | 65           | 65            | 64            |
| Inclinazione della vasca                                   | Grado       | 14°          | 14°          | 13°           | 13°           |
| <b>Azionamento:</b>                                        |             |              |              |               |               |
| Tipo                                                       |             | PTO          | PTO          | PTO           | PTO           |
| Potenza                                                    | Kw          | 60           | 65           | 78            | 80            |
| Serbatoio d'acqua sotto pressione                          | Lt.         | no           | no           | no            | no            |
| Serbatoio acqua pompa acqua                                | Lt.         | 680          | 680          | 850           | 850           |
| Peso dell'insieme montato                                  | Kg          | 3400         | 3700         | 4400          | 4700          |
| Lunghezza totale                                           | mm          | 8200         | 8450         | 8900          | 9300          |
| Larghezza del mescolatore                                  | mm          | 2400         | 2450         | 2400          | 2400          |
| Diametro della vasca                                       | mm          | 2250         | 2250         | 2300          | 2300          |
| Altezza di riempimento                                     | mm          | 3720         | 3790         | 3850          | 3925          |
| Altezza di passaggio                                       | mm          | 3750         | 3820         | 3880          | 3900          |
| Falso telaio                                               | mm          | 140 x 80 x 8 | 140 x 80 x 8 | 150 x 100 x 8 | 150 x 100 x 8 |
| Porta falsa                                                | mm          | 350 x 500    | 350 x 500    | 350 x 500     | 350 x 500     |
| Altezza di scarico della canala orientabile                | mm          | 1340         | 1340         | 1340          | 1340          |
| Spessore delle spirali di mescolazione nelle zone di usura | mm          | 5            | 5            | 5             | 5             |
| <b>Spessore delle lamiere di usura nella:</b>              |             |              |              |               |               |
| Tramoggia di carico                                        | mm          | 3            | 3            | 3             | 3             |
| Cono di scarico                                            | mm          | 3            | 3            | 3             | 3             |
| Spessore delle spirali di mescolazione nelle zone di usura | mm          | 3            | 3            | 3             | 3             |