Description:	**U.m.**				
Nominal capacity	M3	7	8	9	10
Geometric volume	Lt.	12150	13800	14800	16500
Water line	Lt.	7170	8200	9190	10550
Filling index	%	59	65	65	64
Tank inclination	Degree	14°	14°	13°	13°
Operation:					
Type		PTO	PTO	PTO	PTO
Power	Kw	60	65	78	80
Water tank under pressure	Lt.	no	no	no	no
Water tank water pump	Lt.	680	680	850	850
Weight of the assembly mounted	Kg	3400	3700	4400	4700
Total lenght	mm	8200	8450	8900	9300
Width of mixer	mm	2400	2450	2400	2400
Tank diameter	mm	2250	2250	2300	2300
Filling height	mm	3720	3790	3850	3925
Passage height	mm	3750	3820	3880	3900
False frame	mm	140 x 80 x 8	140 x 80 x 8	150 x 100 x 8	150 x 100 x 8
False door	mm	350 x 500	350 x 500	350 x 500	350 x 500
Discharging height of the adjustable pipe	mm	1340	1340	1340	1340
Thickness of the mixing spirals into the wear zone	mm	5	5	5	5
Thickness of the antiwear plates into the:					
Loading hopper	mm	3	3	3	3
Discharge cone	mm	3	3	3	3
Adjustable pipe	mm	3	3	3	3

THE TRUCK MIXERS