

Désignations:	U.m.				
Capacité nominale	M3	7	8	9	10
Volume géométrique	Lt.	12150	13800	14800	16500
Ligne d'eau	Lt.	7170	8200	9190	10550
Taux de remplissage	%	59	65	65	64
Inclinaison de la cuve	Degré	14°	14°	13°	13°
Operation:					
Type		PTO	PTO	PTO	PTO
Puissance	Kw	60	65	78	80
Réservoir d'eau sous pression	Lt.	non	non	non	non
Réservoirs d'eau pompe à eau	Lt.	680	680	850	850
Poids de l'ensemble monté	Kg	3400	3700	4400	4700
Longueur totale	mm	8200	8450	8900	9300
Largeur de bétonnière	mm	2400	2450	2400	2400
Diamètre de la cuve	mm	2250	2250	2300	2300
Hauteur de remplissage	mm	3720	3790	3850	3925
Hauteur de passage	mm	3750	3820	3880	3900
Faux châssis	mm	140 x 80 x 8	140 x 80 x 8	150 x 100 x 8	150 x 100 x 8
Porte à faux	mm	350 x 500	350 x 500	350 x 500	350 x 500
Hauteur de déchargement de la goulotte orientable	mm	1340	1340	1340	1340
Épaisseur des spires de malaxage dans les zones d'usure	mm	5	5	5	5
Épaisseur des tôles d'usure dans:					
Trémie de chargement	mm	3	3	3	3
Cône de vidange	mm	3	3	3	3
Goulotte orientable	mm	3	3	3	3