

Descrizione :	U.m.				
Capacità nominale	M3	7	8	9	10
Volume geometrico	Lt.	12150	13800	14800	16500
Linea d'acqua	Lt.	7170	8200	9190	10550
Tasso di riempimento	%	59	65	65	64
Inclinazione della vasca	Grado	14°	14°	13°	13°
Azionamento:					
Tipo		PTO	PTO	PTO	PTO
Potenza	Kw	60	65	78	80
Serbatoio d'acqua sotto pressione	Lt.	no	no	no	no
Serbatoio acqua pompa acqua	Lt.	680	680	850	850
Peso dell'insieme montato	Kg	3400	3700	4400	4700
Lunghezza totale	mm	8200	8450	8900	9300
Larghezza del mescolatore	mm	2400	2450	2400	2400
Diametro della vasca	mm	2250	2250	2300	2300
Altezza di riempimento	mm	3720	3790	3850	3925
Altezza di passaggio	mm	3750	3820	3880	3900
Falso telaio	mm	140 x 80 x 8	140 x 80 x 8	150 x 100 x 8	150 x 100 x 8
Porta falsa	mm	350 x 500	350 x 500	350 x 500	350 x 500
Altezza di scarico della canale orientabile	mm	1340	1340	1340	1340
Spessore delle spirali di mescolazione nelle zone di usura	mm	5	5	5	5
Spessore delle lamiere di usura nella:					
Tramoggia di carico	mm	3	3	3	3
Cono di scarico	mm	3	3	3	3
Spessore delle spirali di mescolazione nelle zone di usura	mm	3	3	3	3

LE AUTOBETONIERE